

三、分项报价表

项目编号: JSZC-320411-ZCCZ-G2025-0008 项目名称: 常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目 报价单位: 人民币元

序号	设备名称	规格尺寸	设备参数	数量	单位	单价	合计	品牌型号	
								品牌	型号
1	风幕机	L=1800	1、电源: 220V, 额定频率: 50HZ。 2、输出功率: 最高 800w 最低 600w 3、风口风速: 最高 20m/s 最低 15m/s 4、风量: 不低于 2700m ³ /h 5、噪音: 不高于 70dB (A)	3	台	950	2850	米风	FM-1215Z
2	挂墙式灭蝇灯	500*220*350	1、电网电压: 4500~5000V 2、灯管尺寸: 不小于 600mm 3、诱虫灯管: 不小于 18w*2 4、有效面积: 80-100 平方米 5、功率/电压: 不小于 55W/220V	13	台	400	5200	蝇博士	DF-30B
3	单星洗手池	450*400*800 /150	1、台面: SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗: SUS304-1.2mm 不锈钢板, 水斗深度: 250mm 3、立柱: SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管: SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚: 可调节不锈钢子弹脚 6、配件: 另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	8	台	450	3600	华杰	XSXP450

4	感应龙头	160*185*125	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹	8	套	250	2000	联歌	LG-11EF
5	六门更衣柜	900*420*180 0	1、顶板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、带锁扣功能 6、柜内配隔层、挂衣杆、透气孔、锁。 7、每格柜体均等分，上下各三个；连接处满焊工艺打磨。	4	套	1050	4200	华杰	GYG6M
6	拖把池	1000*600*55 0	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。 7、上部预留空间，配合沥水架。	2	台	650	1300	华杰	TBC100
7	拖把沥水架	L=1200, H=1000	1、材质：SUS304-1.0mm 不锈钢板 2、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 3、横管：SUS304-Φ25mm*1.2mm 不锈钢管	2	台	200	400	华杰	TBJ120

			4、U型制作，立于拖把池上。						
8	四层货架	1200*500*15 50	1、立柱：SUS304- ϕ 38*1.0mm 不锈钢圆管 2、层板：SUS304-1.2mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU型 不锈钢板，间隔不大于20cm 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚 5、连接处满焊精工打磨，底部间距为15cm，其他层间距等分。	21	台	750	15750	华杰	SCHJ120
9	平板推车	900*600*800	1、材质：SUS304-1.0mm 不锈钢板 2、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板，间隔不大于20cm 3、推把：SUS304-1.0mm 不锈钢圆钢，高度不低于90cm 4、脚轮：4寸聚氨酯静音万向脚轮带刹车，承重不低于400Kg	5	台	700	3500	华杰	PBTC9060
10	米面架	1200*500*20 0	1、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 2、格栅管：SUS304-50*50*1.0mm 不锈钢方管 3、横挡管：SUS304-50*50*1.0mm 不锈钢方管 4、每个竖档间距8cm；配橡胶脚套，总高为200cm 5、层数：一层	12	台	450	5400	华杰	MMJ120
11	单星水池	1000*750*80 0/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304- Φ 38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304- Φ 25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	13	台	700	9100	华杰	DXPT100B

			6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。						
12	双层工作台	1800*800*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	1300	1300	华杰	T18080
13	冲地龙头	L=10M	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜进水主体 3、10.7 米重工无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃耐压 300PSI。 4、黄铜铸造表面镀铬花洒喷头配耐热手柄（配置一把喷头） 5、进水接口为标准 1/2"外螺纹 6、六向软管导轮，自动卡位软管自动回收 7、出水压力不低于 0.7MPa	6	套	1500	9000	联歌	LG-1002HR
14	双温四门冰箱	1200*750*1960	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢 2、易拆卸磁性门封，容积不低于 800L 3、制冷方式：风冷 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃ 5、控温类型：电子控温，双温双控 6、柜脚：万向脚轮	6	台	5000	30000	华臣	SLLDZ4-950F

			7、制冷剂：R134a 8、发泡料：环戊烷 9、电压/功率：220V50HZ/0.4KW						
15	土豆去皮机	780*510*1000	1、采用不锈钢材料制作 2、生产能力：不小于 240kg/H 3、功率/电压：1.1KW/380V	1	台	4200	4200	恒悦	TP30
16	切菜机	1165*550*1255	1、功能：用于各种茎叶类软菜切段，以及细长类硬菜切片，切丁或切丝，且食物接触处采用 SUS304 不锈钢材质。变频电机。 2、切菜规格：1~50 双刀切削 3、切片规格：3mm 4、切丁规格：10*10*10/15*15*10/20*20*10 5、切丝规格：3*3(可定制 6*6，9*9) 6、生产能力：300~1200kg/h 7、电压功率：220V/2.75KW	2	台	18500	37000	恒悦	QC850
17	挂墙刀具消毒柜	565*160*657	1、电压/频率：220V/50Hz 2、功率：30W 3、规格：紫外线臭氧杀菌消毒 4、材质 SUS304-1.0mm 不锈钢板制作	6	台	1000	6000	聚历	GQXDG
18	双层工作台	800*750*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板	2	台	800	1600	华杰	T8075B

			3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚						
19	左单星杀鱼台	1750*750*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、封板：SUS304-1.2mm 不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*25-1.0mm 不锈钢方管 5、横管：SUS304-38*25*1.0mm 不锈钢方管 6、台脚：可调节不锈钢子弹脚 7、配件：左侧解冻池配置防臭型不锈钢下水器，右侧杀鱼池配置存渣筐，包含进水管、龙头。	2	台	1500	3000	华杰	SYT17575B
20	开水器连底座	500*275*925	1、材质：SUS304 不锈钢 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠 4、每小时最大供水量不低于 150L 5、出水方式：双热出水 6、电压/功率：380V/12KW	4	台	1800	7200	新广华	B5
21	双层工作台	1800*750*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板	4	台	1250	5000	华杰	T18080B

常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目投标文件

			3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚						
22	绞切绞肉机	560*480*810	1、材质：该机接触食品的零部件采用不锈钢制作 2、生产能力：切肉片不低于 400kg/h、切肉丝不低于 200kg/h、绞肉不低于 100kg/h 3、肉片厚度：3mm/5mm(可定制) 4、电压/功率：380V/1.1KW	2	台	3800	7600	恒悦	JQC360
23	搅拌机	40L	1、容量：40L. 2、不锈钢料筒和面杆转速不低于 300/150/50RPM，三挡调速。 3、电压/功率：380V/2.5KW	2	台	5000	10000	恒悦	B20B
24	双动双速和面机	40L	1、电压：380V 2、功率：1.1kW/2.2kW 3、料桶容积：不少于 40 升 4、最大和面量：20 公斤	2	台	5000	10000	恒悦	BMS50J
25	压面机	575*565*970	1、电压：380V 2、功率：1.5kW 3、滚轴调整范围：0~18MM 4、压面宽度：不低于 320mm	2	台	5000	10000	恒悦	YMZD
26	电烤箱	三层六盘	1、电子恒温 2、每层功率 7.5KW/380V	2	台	5000	10000	顺麦	FKB-3

			3、温度范围 0-300 度。 4、每层内腔尺寸：不小于 850*650*200mm;						
27	醒发箱	500*700*1740	1、材质：不锈钢 2、可放烤盘数量：不少于 13 3、烤盘架层数：不少于 13 4、使用温度范围：0~85℃ 5、控温精度：±1℃ 6、电压/功率：220V/2.5KW	2	台	1600	3200	顺麦	T7
28	电饼铛	840*660*760	1、材质：接触部分采用 SUS304 不锈钢 2、烤盘直径：不小于 530mm 3、工作温度：120~250℃ 4、电压/功率：380V/4.8KW	2	台	1800	3600	康威	YXD-45A
29	立式油炸炉	400*900*850	1、全不锈钢制作，配优质发热管 2、温度可调 0~300 度可调节 3、带定时 0~60 分钟可调节 4、容积：不小于 76L; 5、功率/电压：9KW/380V。	2	台	1650	3300	华杰	YZL76L
30	木面案板工作台	1800*800*800	1、台面：配柳桉 50mm 厚木板，拼接处满焊、打磨 2、加强筋：38*38-1.2mm 不锈钢方管 3、立柱：Ø51 不锈钢圆管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	850	850	华杰	JL-MT18080

31	单星水池	700*750*800 /150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	1	台	550	550	华杰	DXPT70B
32	淘米池	800*600*800 /150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	4	台	600	2400	华杰	TMC80B
33	电热双门蒸饭车	1430*700*1690	1、门板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、背板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、侧板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、骨架：40*40 角钢 6、柜脚：万向脚轮 7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm (SUS304 不锈钢) 8、蒸饭盘数量：不少于 24 个 9、电压/功率：380V/12.0KW*2	4	台	3300	13200	华杰	ZFC2M
34	单头大锅电磁炉	1000*1100*800+470	1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm，侧板不锈钢，厚度 1.0mm。	8	台	5000	40000	奥雷格	ALGDG-20B

			2、所配锅的口径 900mm。 3、功率：≥20KW，电压：380V。 4、多档调节开关。 5、台面一体折弯，具有防漏水功能。 6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 7、数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位。 8、符合 GB40876-2021 标准，一级能效。						
35	单头电磁小炒炉	1100*1100*800+470	1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，厚度 1.2mm，侧板不锈钢，厚度 1.0mm。 2、功率：≥15KW，电压：380V。 3、多档调节开关。 4、台面一体折弯，具有防漏水功能。 5、设备所用连接线，风扇均采用防水设计。 6、数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位。 7、符合 GB40876-2021 标准，一级能效。	2	台	5000	10000	奥雷格	ALGDG-15 A
36	电磁摇摆汤锅	300L	1、电压：380v，功率：30kw 2、可倾斜式设计，0°~90 度汤锅可倾斜角度，环流立体加热，双向滚动沸腾，无死角球底设计。 3、机身材质：全 SUS304 不锈钢加厚机身，耐腐蚀。水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，180 度旋转，安全防漏。 4、显示屏：数码管显示火力强度。 5、产品符合 GB4706.1-2005、GB4706.35-2008 标准。	2	台	19000	38000	奥雷格	ALGTG-30

37	调料台	300*1100*80 0/440	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	4	台	650	2600	华杰	TLT30110 B
38	双通工作柜	1800*800*80 0	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm 不锈钢板，内衬：SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	3	台	1900	5700	华杰	STG180
39	双层工作台	1200*600*80 0/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	2	台	1100	2200	华杰	T12060B
40	三星水池	1500*750*80 0/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管	2	台	1100	2200	华杰	SXPT150B

			5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。						
41	紫外线消毒灯	40w	1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	18	台	100	1800	丽吉尔	D-30
42	挂衣架	L=600	1、尺寸：长度≥600mm，底板厚度≥5.6mm，宽度≥15mm； 2、材质：SUS304 不锈钢，表面亮光处理； 3、配置 6 只挂钩，主钩为 Φ12*40 的实心圆柱，副钩为 Φ8*9mm 的实心圆柱。	2	个	50	100	华杰	GYJ60
43	四格保温售卖台（带冲孔板）	1500*700*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、围板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm 不锈钢板，内衬 SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、立柱：SUS304-Φ38*1.2mm 不锈钢管 6、柜脚：Φ38mm 不锈钢可调承重脚	20	台	2000	40000	华杰	BWT4G

			7、电压/功率：220V/3.0KW 8、配件：优质电热管、排污阀、可调温度控制器，含 5 只 1/1 SUS304 不锈钢份数盘						
44	双层工作台	1400*500*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	10	台	950	9500	华杰	T140
45	双层工作台	700*500*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	700	700	华杰	T70
46	多功能菜品保温柜	730*930*1850	1、柜体采用 SUS304 不锈钢制造，工艺精湛，耐脏易清洗； 2、整体拉伸内胆，角度圆润，清洁无死角， 3、对流送风和加热模式，升温快，保温温度恒定均匀； 4、整体发泡，隔热效果佳，防止热量流失； 5、电加热产生湿气，在保温过程中保持食物最佳润泽，口感； 6、温度精确可调，适应不同食物的保温要求；	4	台	4600	18400	伊德欣	YDX-BWG

			7、设有自动保护功能，食物和设备双重安全 8、保温层：不少于 10 层 9、电压/功率：220V/3.0KW						
47	留样冰箱	550*562*191 3	1、内外箱材质：预涂板 2、双层中空玻璃门，带锁 3、易拆卸磁性门封，容积不小于 250L 4、制冷方式：铜管直冷 5、温度范围：+10℃~4℃ 6、控温类型：机械控温 7、柜脚：万向脚轮 8、制冷剂：R134a 9、发泡料：环戊烷 10、电压/功率：220V/0.15KW	2	台	1900	3800	华臣	JLBC-410
48	长龙洗碗机	4200*855*19 00	1、设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部。 2、输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿。 3、自动进水，智能温控。 4、输送带末端设有防卡死系统，未及及时收取餐盘时输送带自动暂停。 5、集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 6、食品级 SUS304 不锈钢材质。 7、一段主洗、双喷淋、一道烘干，洗涤量 3500-4000 碟/小时，快速高效。	2	台	43000	86000	锡德悉	SDS-800C -HG

			8、每次清洗最大耗水量为 450 升/小时。 9、上下交叉式双道喷淋清洗。 10、配合震动浸泡池餐盘输送带，避免运送过程中的餐盘损坏； 11、内置烘干功能，温度 90° 以上，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干； 12、清洗温度：不低于 65℃；冲洗温度：不低于 85℃； 13、电压：380；功率：54.5kw-65kw；						
49	鼓泡池	1200*800*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头	2	台	700	1400	华杰	GPC120
50	单孔收残台	800*800*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	4	台	750	3000	华杰	SCT80
51	洁碟台	1000*800*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板	4	台	850	3400	华杰	JDT100

			4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚						
52	单星水池	1000*800*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	6	台	750	4500	华杰	DXPT1008 0B
53	双门热风循环消毒柜	1320*770*1640	1、外观全不锈钢 2、功率：4.4KW/220V； 3、容积：不小于 720L； 4、温度调节，内配不锈钢篮筐。	6	台	3500	21000	聚历	RTP720 型
54	四门碗柜	1200*500*1800	1、顶板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm 不锈钢板，内衬：SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚 7、工作柜储的趟门选用上掀门式	5	台	1900	9500	华杰	WG4M
55	鹅颈龙头	H=350	1、单孔单温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管	32	套	120	3840	联歌	LG-1016K F

			3、开单孔 25mm						
56	挡鼠板	门框配套	1、SUS304 不锈钢板制作，厚度 1.0mm。 2、面板拉丝，带手提把手，含两侧导轨。	13	块	250	3250	华杰	DSB
57	双孔收残柜	1600*800*1000	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配不少于 60L 塑料垃圾桶	6	台	1600	9600	华杰	SCT160
58	双层工作台	1800*700*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	3	台	1200	3600	华杰	T18070
59	双层工作台	450*750*800/150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm 4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	450	450	华杰	T4575B

60	木面案板工作台	1500*800*800	1、台面：配柳桉 50mm 厚木板，拼接处满焊、打磨 2、加强筋：38*38-1.2mm 不锈钢方管 3、立柱：Ø51 不锈钢圆管 4、横管：38*25 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	1250	1250	华杰	MT15080
61	单星水池	600*800*800 /150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、水斗：SUS304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：250mm 3、立柱：SUS304-Φ38mm*1.0mm 不锈钢管 4、横管：SUS304-Φ25mm*1.0mm 不锈钢管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、配件：另配带不锈钢过滤网落水器、进水管、龙头。	1	台	550	550	华杰	DXPT60B
62	双通工作柜	1700*800*800	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、侧板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 4、柜门：SUS304-1.0mm 不锈钢板，内衬：SUS304-1.0mm 不锈钢板 5、加强筋：SUS304-1.0mm 不锈钢板 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚	3	台	1900	5700	华杰	STG170
63	双层工作台	900*800*800 /150	1、台面：SUS304-1.2mm 不锈钢板，下覆不低于 18mm 厚度的密度板； 2、层板：SUS304-1.0mm 不锈钢板 3、加强筋：SUS304-1.0mmU 型不锈钢板，间隔不大于 30cm	1	台	935	935	华杰	T9080B

常州市西夏墅高级中学厨房设备及设施加工制作项目投标文件

			4、立柱：SUS304-38*38*1.0mm 不锈钢方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚						
64	烟油网罩（一楼、二楼主厨房）	11500*1200*550	1、罩体：304 不锈钢板，厚度 1.2mm 折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器和 LED 防爆灯，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定。	2	组	13000	26000	华杰	YYZ1150
65	烟油网罩（一楼、二楼蒸饭间）	4350*1200*550	1、罩体：304 不锈钢板，厚度 1.2mm 折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器和 LED 防爆灯，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定。	2	组	5500	11000	华杰	YYZ435
66	牛角烟罩（一楼洗碗间）	700*500*900	1、罩体：SUS304 不锈钢板，板厚 1.2mm； 2、两侧板：SUS304 不锈钢板，板厚 1.2mm；	4	只	350	1400	华杰	NJZ
67	烟油网罩（一楼、二楼点心间）	（2850+4000）*1200*550	1、罩体：304 不锈钢板，厚度 1.2mm 折弯焊接组成。 2、排烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器和 LED 防爆灯，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定。	8.22	m²	1250	10275	华杰	YYZ685
68	柜式风机	30000 风量	1、风量：30000m³/h，11.0kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、箱体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。	2	台	6250	12500	博丰	BF-22
69	油烟净化器	30000 风量	1、处理风量：30000m³/h，1.5kw/220V。净化效果不低于	2	台	5500	11000	博丰	BF-JD-30

			90%。 2、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.2mm。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。具有开门断电功能。 4、符合 GB18483-2001 标准。						A
70	柜式风机	12000 风量	1、风量：12000m³/h , 4.0kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。	2	台	3500	7000	博丰	BF-18
71	油烟净化器	12000 风量	1、处理风量：12000m³/h, 1.5kw/220V。净化效果不低于 90%。 2、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.2mm。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。具有开门断电功能。 4、符合 GB18483-2001 标准。	2	台	3500	7000	博丰	BF-JD-12 A
72	轴流风机	5#	1、风量：不小于 13000m³/h 2、转速：不小于 2900r/min 3、全压：380pa 4、电压/功率： 380V/2.2KW	2	台	700	1400	博丰	BF-5#

73	柜式风机	20000 风量	1、风量：20000m ³ /h , 11.0kw/380V。 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。	2	台	5000	10000	博丰	BF-20
74	不锈钢风管	1200*700	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于 1.5m。	342	平方米	125	42750	华杰	FG12070
75	不锈钢风管	800*400	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于 1.5m。	216	平方米	125	27000	华杰	FG8040
76	不锈钢风管	900*600	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于 1.5m。	240	平方米	125	30000	华杰	FG9060
77	不锈钢风管	400*400	采用 SUS304 不锈钢板，厚度 1.0mm，含调节阀、法兰，弯头，吊筋等。吊筋间距不大于 1.5m。	24	平方米	125	3000	华杰	FG4040
78	风机控制箱	风机配套	1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz。 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关。 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用，如出现上述任何一种情况都能自动切断电源。	8	台	1100	8800	博丰	KZX
79	风机支架	风机配套	1、采用镀角铁制作；	10	套	300	3000	博丰	FJZJ

			2、根据风机型号现场制作。						
80	防火阀	风管配套	1、闭合方式：常开，280℃关闭。 2、温度超过 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。	8	套	550	4400	景盛	FHF
81	灭火系统	三瓶组	不锈钢箱体，包含不小于 1.4L 机械启动驱动瓶组、12L 贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等。	2	套	9000	18000	顺康	CMJS24-3
		单瓶组	不锈钢箱体，包含不小于 1.4L 机械启动驱动瓶组、12L 贮存瓶组，喷嘴，火灾探测机构，末端火灾探测机构，手动装置，控制盘，声光报警器，厨房专用灭火剂等。	3	套	6000	18000	顺康	CMJS9-1
82	餐盘	长 38CM*宽 27CM (±5cm)	1、SUS304 不锈钢； 2、重量 330-500 克，五格餐盘。	2000	个	12	24000	合尔意	CP
83	汤碗	11.5*6cm (±1cm)	1、SUS304 不锈钢； 2、重量 70-90 克，双层。	2000	个	6	12000	合尔意	TW
总计：							853800		

注：1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应投标文件。

2. 如有最新的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范按最新的执行。本项目所参照的国家、行业、地方标准如有被新版本所替代的，采用新版本或旧版本为检测标准的检测报告及证明材料（应包含新旧版本替代情况的说明）都将被接受。

投标人名称（加盖公章）：江苏金立餐饮设备有限公司

日期：2025 年 3 月 31 日