

六、明细报价表

分项报价表 (实质性格式)

项目编号: CZZCG2025030

项目名称: 常州市天宁区文化体育和旅游局 2025 年自建器材采购项目

报价单位: 人民币元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	告示牌 (单立柱)	英派斯	LJ6002	1. 外形尺寸: 908×114×1368 (mm) 2. 立柱规格 Φ 114mm×3mm; 3. 主横梁: 30×30×1.5mm 4. 告示牌采用不锈钢材质, 材质为 201, 板材厚度 1.5mm, 图样及字样蚀刻处理, 腐蚀厚度为 0.5mm, 尺寸为 596×896mm; 5. 采用单立柱单面板结构; 6. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 7. 不锈钢板边缘及尖角无外露; 8. 闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2011 的要求; 9. 面板与框架采用拉钉铆接, 拉钉平面低于框架外平面, 可防止意外划伤, 整件器材无 V 型开口, 无头颈卡夹危险; 10. 不允许存在和使用功能无关的凸出物; 11. 告示牌铆接铆钉不允许外露, 以防划手。 12. 告示牌双面图文按照采购方详细要求制作, 制作前经采购方确认。包含: 安全提示、承保单位及电话、报修方式 (报修电话、全省统一的报修二维码等)、安装日期、管护单位、联系电话等。 ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	8	1160	9280

2	告示牌 (双立柱)	英派斯	LJ6000	1. 外形尺寸: 1216×122×1353 (mm) 2. 立柱规格 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 3. 主横梁: 30×30×1.5mm 4. 告示牌采用不锈钢材质, 材质为 201, 板材厚度 1.5mm, 图样及字样蚀刻处理, 腐蚀厚度为 0.5mm, 尺寸为 596×896mm; 5. 采用双立柱单面板结构; 6. 立柱采用外扣式钢制封头, 可防止雨水流入; 7. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 8. 不锈钢板边缘及尖角无外露; 9. 闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2011 的要求; 面板与框架采用拉钉铆接, 拉钉平面低于框架外平面, 可防止意外划伤, 整件器材无 V 型开口, 无头颈卡夹危险; 10. 不允许存在和使用功能无关的凸出物; 11. 告示牌铆接铆钉不允许外露, 以防划手。 12. 告示牌双面图文按照采购方详细要求制作, 制作前经采购方确认。包含: 安全提示、承保单位及电话、报修方式 (报修电话、全省统一的报修二维码等)、安装日期、管护单位、联系电话等。 ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	1	1491	1491
---	--------------	-----	--------	--	------	---	---	------	------

3	臂力训练器	英派斯	LJ6150	1. 外形尺寸: 486×332×1445mm 2. 主立柱: $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3. 主横梁: $\phi 35$ 4. 转轴直径 30mm; 5. 应具有阻尼装置, 曲柄半径小于 300mm 时, 阻尼值力矩范围为 1.5 N·M-7.5 N·M 4、轴承选用 6206 承载能力的深沟球轴承, 轴承应采取有效的防水、防尘措施。 5. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	6	1390	8340
4	三位扭腰器	英派斯	LJ6165	1. 外形尺寸: 1446×1295×1470 2. 立柱规格为 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$, 其他管材壁厚为 3mm; 3. 转动部位采用深沟球轴承+圆锥滚子轴承; 深沟球轴承选用不小于 6206; 圆锥滚子轴承选用不小于 30206; 4. 转动部位有有效的防尘防水措施; 5. 扭腰盘材质为 Q235A; 6. 扭腰盘上表面边缘应以 R 为 10mm 的圆弧过渡; 扭腰盘下部棱边 R 为 2mm; 7. 脚踏部位有防滑措施, 双脚站立防滑面为 $9 \times 104 \text{ mm}^2$, 摩擦系数为 0.8; 8. 扭腰盘有阻尼装置, 扭腰盘半径为 160mm, 阻尼值力矩 2.5N·M; 9. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	10	1424	14240

5	双位蹬力器	英派斯	LJ5470	1. 外形尺寸: 2250×430×1600 2. 座垫与靠垫应采用厚度不小于 22mm 塑木座板, 周边倒 R 角不小于 6mm; 其他易触及的棱边应圆滑过渡; 3. 立柱规格 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 4. 蹬力器摆杆规格不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$, 蹬力器摆杆应有内限位装置, 器材间无刚性碰撞。 5. 轴承座支架、耳片壁厚不小于 8mm; 6. 轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴承, 轴承应采取有效的防水、防尘措施。 7. 不存在剪切点、挤压点、引入点, 不存在刚性碰撞; 8. 脚踏部位应有防滑措施; 摩擦系数不小于 0.5; 9. 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离大于 230mm; 10. 蹬力器摆动杆最下端与场地表面之间的最小距离大于 400mm; 11. 转轴直径小于 25mm; 12. 碰撞区域应符合 GB 19272-2011 要求; 13. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	5	2710	13550
---	-------	-----	--------	---	------	---	---	------	-------

6	四位蹬力器	英派斯	LJ6460	1. 外形尺寸: 2248×1913×1597 2. 座垫与靠垫应采用厚度小于 22mm 塑木座板, 周边倒 R 角 6mm; 其他易触及的棱边应圆滑过渡; 3. 立柱规格 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 4. 蹬力器摆杆规格小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$, 蹬力器摆杆应有内限位装置, 器材间无刚性碰撞。 5. 轴承座支架、耳片壁厚不小于 10mm; 6. 轴承选用不小于 6006 承载能力的深沟球轴承, 轴承应采取有效的防水、防尘措施。 7. 不存在剪切点、挤压点、引入点, 不存在刚性碰撞; 8. 脚踏部位应有防滑措施; 摩擦系数不小于 0.5; 9. 蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离大于 346mm; 10. 蹬力器摆动杆最下端与场地表面之间的最小距离大于 433mm; 11. 转轴直径不小于 30mm。 12. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度 600mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	1	5734	5734
---	-------	-----	--------	--	------	---	---	------	------

7	腰背按摩器	英派斯	LJ5310	1. 外形尺寸: $\geq 930 \times 815 \times 1550$ (mm) 2. 立柱规格 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3. 主横梁: $\phi 38\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 4. 按摩轮与刚性固定部件间的间隙为 2mm ; 5. 不存在剪切点、挤压点、引入点, 不存在刚性碰撞; 6. 转轴直径为 25.2mm; 7. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 8. 立柱采用外扣式钢制封头, 可防止雨水流入; 9. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	8	1535	12280
---	-------	-----	--------	---	------	---	---	------	-------



8	双位 太空漫步 机	英 派 斯	LJ6140	1. 外形尺寸: 2166×570×1375mm 2. 立柱规格 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 主横梁尺寸: 60×3mm 3. 摆杆与主立柱内侧的最小距离处为 78mm; 4. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度 33mm (34mm) . 长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台; 凸台顶部棱边 R2. 5mm 圆弧过渡; 5. 脚踏部位有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面 (4×104) mm^2, 摩擦系数 0. 5; 6. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度 122mm; 7. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 8. 不存在衣服. 头发钩挂或缠绕危险; 9. 安装方式: 直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 10. 手及手指剪切. 挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离不小于 60mm; 11. 摆杆有限位装置, 且单侧摆动幅度为 50° , 摆杆为 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$, 其他管材实际壁厚为 3mm; 12. 相邻运动的两踏板的间距为 131mm; 13. 转轴直径 25mm, 并辅以调质热处理。轴承座最薄处壁厚不小于 6mm, 轴承选用不小于 6005 (6205) 承载能力的深沟球轴; 14. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山 东 青 岛	件	17	2895	49215
---	-----------------	-------------	--------	--	------------------	---	----	------	-------



9	太极推揉器	英派斯	LJ5296	1. 外形尺寸: 1150×1246×1480mm 2. 主立柱: $\phi 114 \times 3\text{mm}$ 3. 主横梁: $\phi 50 \times 3\text{mm}$ 4. 两转盘间的开口距离 260mm; 5. 转盘具有阻尼装置, 转动半径小于 300mm 时, 阻尼值力矩范围为 0.45 N·M-2.25 N·M 6. 立柱采用外扣式钢制封头, 可防止雨水流入; 7. 安装方式: 直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; 8. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	7	1494	10458
10	上肢牵引器	英派斯	LJ6300	1. 外形尺寸: 681×343×2390 2. 立柱规格 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 3. 主要承载横梁: $\phi 42 \times 3\text{mm}$; 4. 轴承座设有限位装置且无刚性碰撞; 5. 活动把手质量 500g, 6. 使用链环结构时, 链扣之间最大间隙 8mm; 7. 立柱采用外扣式钢制封头, 可防止雨水流入; 8. 安装方式: 采用直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度: 600mm; 9. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	6	1605	9630

11	伸腰伸背器	英派斯	LJ6060	1. 外形尺寸: 1164×720×1224 1、立柱规格为 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2、主架管规格为 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$, 其他管材壁厚为 3mm; 3、采取整体式不锈钢板面; 4. 主架管规格为 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$, 其他管材壁厚为 $\geq 3\text{mm}$; 5. 采取整体式不锈钢板面; 6. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: $\geq 500\text{mm}$; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	6	1332	7992
12	腿部按摩器	英派斯	LJ6305	1. 外形尺寸: 620×350×1450mm 2. 立柱规格 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$, 扶手管壁厚 2mm; 3. 主横梁: $\phi 25\text{mm}$ 4. 按摩轮转轴直径 $\phi 25\text{mm}$; 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 6. 器材安全警示有图示方式并提示使用者可能存在风险; 7. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	3	794	2202



13	双人大转轮	英派斯	LJ6925	1. 外形尺寸: 900×870×1950mm 2. 主立柱: $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3. 主横梁: $\phi 76\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 4. 转盘采用 $\phi 900\text{mm}$ 钢板冲制而成, 凹凸设计, 结构加强; 转轮全金属结构, 且外沿设置手柄, 以保证最大程度活动肩关节; 5. 转轴直径 30mm; 6. 转轮应具有阻尼装置, 转动半径小于 450mm 时, 阻尼值力矩范围为 3 N·M-15 N·M 7. 器材之活动连接处用双轴承加阻力装置连接设计, 防水、防尘密封, 对轴承形成良好保护, 防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死; 连接件选用不锈钢螺母内固定止退加防盗盖设计, 可防锈防盗、防松动; 8. 轴承选用不小于 6206 承载能力的深沟球轴承, 轴承应采取有效的防水、防尘措施。 9. 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理, 采用计算机控制静电粉末喷涂设备, 粉末回收采用小旋风和滤心, 高效率回收, 不污染环境; 10. 主立柱明显位置铆接 0.5mm 厚, 170mm×78mm 的不锈钢警告说明牌; 方形设计, 防止划伤; 字体采用照相腐蚀, 环保耐用; 11. 舒缓肩、肘关节神经, 对肩、肘、腰、背部的劳损有一定的康复作用, 同时增强腰、腹柔韧性。 12. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度 500mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	3	2313	6939
----	-------	-----	--------	--	------	---	---	------	------

14	腹肌架	英派斯	LJ5055	1. 外形尺寸: 1231×451×593mm 2. 主立柱: $\phi 48 \times 3\text{mm}$, 其他管材壁厚为 2mm 和 1.5mm; 3. 主横梁: 16×45×1.5mm 4. 整体面板, 面板尺寸 354×1000×2 5. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 400mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	7	870	6090
15	柔韧训练器	英派斯	LJ6910	1. 外形尺寸: 1300×532×588mm 2. 主立柱: $\phi 76\text{mm} \times 2.5\text{mm}$, 76.2×76.2×2.5mm 3. 主横梁: 32×32×2.5mm 4. 刻度盘采用 1.5mm 厚 201 不锈钢材质, 腐蚀而成。 5. 座板采用 22mm 厚塑木座板 6. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度 400mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	1	1180	1180
16	肋木架	英派斯	LJ6025	1. 外形尺寸: 1250×122×2510mm 2. 立柱规格 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3. 主横梁: 横管直径为 $\phi 32 \times 3\text{mm}$, 横管间距为 260mm, 有 7 根横管; 3. 立柱顶部不存在高出横管; 两立柱间距 1124mm; 4. 器械不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构; 5. 器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在风险; 6. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 600mm; 7. 最下方横杆下缘与地面缓冲层间的距离 426mm ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	1	1330	1330

17	压腿训练器	英派斯	LJ6396	1. 外形尺寸: 2170×122×1255mm 2. 立柱规格为 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 3. 主横梁 (压腿横): $\phi 28 \times 2.5$ 4. 立柱采用外扣式钢制封头, 可防止雨水流入; 5. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度 500mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	4	1030	4120
18	划船器	英派斯	LJ6355	1. 外形尺寸: 1140×1145×942mm 2. 立柱管材采用: 50mm×100mm×3.0mm 优质管材; 3. 主要承载横梁: 50mm×50mm×2.5mm 4. 器材运动至下极限位置时, 活动杆件底部距底管的闭合封口为 $\phi 232\text{mm}$; 5. 转轴直径为 30mm; 6. 设有内置限位装置且无刚性碰撞; 7. 座椅上表面边缘以 R 为 6mm 的圆弧过渡; 其它易触及的棱边均圆滑过渡; 8. 安装方式: 采用直埋式、水泥浇筑; 埋入深度: 500mm; 9. 器材各部位的连接机构应牢固可靠, 除非特别设计, 使用者不能予以松开。连接机构应予以防护, 使用者没有工具不能松开, 轴承用防水轴承; 10. 立柱采用外扣式钢制封头, 可防止雨水流入; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书	山东青岛	件	1	1630	1630

19	骑马机	英派斯	LJ6200	1. 外形尺寸: 1533×450×996 2. 立柱规格 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 3. 主要承载横梁: 50×2.5mm; 4. 支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径为 R3.0mm, 易接触的其他零部件的棱边均以圆弧过渡; 5. 脚踏位有防滑措施, 摩擦系数 0.6; 6. 立柱采用外扣式钢制封头, 可防止雨水流入; 7. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 400mm; 基础坑 $\geq 1200\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$; 8. 转动部位无剪切点、挤压点、引入点; 9. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 10. 所有管材壁厚为 3mm, 耳片、连接片壁厚为 5mm; 11. 转轴直径为 25mm 和 30mm; 12. 脚踏杆底部离地高度为 168mm; 13. 手把握持位置有纹理表面。 14. 扶手 $\phi 32 \times 3.0\text{mm}$; 15. 座板采用厚度 22mm 塑木座板, 周边倒 R 角 6mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	件	8	1791	14328
----	-----	-----	--------	--	---	---	------	-------



20	椭圆机	英派斯	LJ6315	1. 外形尺寸: 1099×607×1623mm 2. 主立柱: $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 3. 主横梁: 45×45×3mm 4. 摆杆与立柱最小距离 66mm; 5. 转轴直径 25mm; 6. 曲柄板厚 14mm; 7. 曲柄与踏板及其他部件最小距离 38mm, 脚踏管下底面与地面或机架垂直最小距离 103mm ; 8. 转动部位不应有剪切点、挤压点、引入点; 9. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于 (3×104) mm², 摩擦系数应不小于 0.5; 10. 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度 34mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边应全部以 2mm 的 R 圆弧过渡; 11. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 12. 踏杆应具有阻尼装置, 曲柄半径小于 200mm 时, 阻尼值力矩范围为 1.5 N·M-7.5 N·M 13. 轴承应采取有效的防水、防尘措施。 14. 把握持位置应有纹理表面。 15. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 500mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	1	2584	2584
21	单杠	英派斯	LJ6010	1. 外形尺寸: 2860×120×2320 2. 使用宽度分别为 1235mm 和 1238mm, 横杠为外径 28mm 圆钢; 杠面高度分别为 1840mm 和 2040mm 2. 杠面距地高度最高 2340; 4. 立柱顶部未高出横杠; 5. 立柱规格为 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$。 ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	3	1770	5310

22	双杠	英派斯	LJ6020	1. 外形尺寸: $\geq 2500 \times 760 \times 1480 \text{mm}$ 2. 主立柱: $\phi 114 \text{mm} \times 3 \text{mm}$ 3. 主横梁: $\phi 48 \text{mm} \times 3 \text{mm}$ 4. 两杠内侧距离为 502mm, 杠长为 2500mm. 相应的纵向立柱中心距为 1500mm, 杠面高度为 1300mm; 5. 安装方式: 直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度为: 500mm; 6. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	2	1685	3370
23	天梯	英派斯	LJ6090	1. 外形尺寸: $3120 \times 1274 \times 1980$ 2. 立柱管规格为 $\phi 114 \text{mm} \times 3 \text{mm}$; 3. 横梁管为 $\phi 32 \times 2.5$ 圆管; 4. 横向立柱中心距为 2998mm, 纵向立柱中心距为 1160mm; 5. 横梁管间距不小于 260mm; 6. 横梁管不少于 10 根; 7. 横梁与立柱采用竖插式结构。 8. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 600mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	3	3812	11436

24	转体训练器	英派斯	LJ6145	1. 外形尺寸: 1473×320×2264mm 2. 主立柱: $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 3. 主横梁: $\phi 28$ 圆钢 4. 转动部位采用深沟球轴承+圆锥滚子轴承; 深沟球轴承选用不小于 6206; 圆锥滚子轴承选用不小于 30206; 5. 转动部位有有效的防尘防水措施; 6. 扭腰盘材质为 Q235A; 7. 扭腰盘上表面边缘应以 R 为 10mm 的圆弧过渡; 扭腰盘下部棱边 R 为 2mm; 8. 脚踏部位有防滑措施, 双脚站立防滑面为 $9 \times 104 \text{ mm}^2$, 摩擦系数为 0.8; 9. 扭腰盘有阻尼装置, 扭腰盘半径为 160mm, 阻尼值力矩 $2.5\text{N} \cdot \text{M}$ 10. 产品有左右把手及上把手。 11. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 600mm; ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	3	2064	6192
25	组合训练架	英派斯	LJ6235	1. 外形尺寸: 2914×2543×2280mm 2. 主要承载立柱尺寸: $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 3. 主要承载横梁尺寸: $\phi 50 \times 2\text{mm}$ 4. 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边均予以圆滑过渡或加以防护; 5. 安装方式: 采用直埋式 埋地深度 600mm; 6. 肋木最下方横杆边缘与地面缓冲层间距不小于 400mm。 ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	1	6727	6727

26	多功能训练器	英派斯	LJ6236	1. 外形尺寸: 1250×420×2060mm 2. 主立柱: $\geq \phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 主横梁: 30×70×3mm, 主要材料: 钢管。 3. 立柱采用外扣式钢制封头, 可防止雨水流入; 4. 功能: 可进行拉筋、伸展、引体向上等功能锻炼 5. 锻炼功能: 增强骨骼、肌肉的承受力及身体的灵活性 6. 安装方式: 直埋式、水泥浇筑, 埋入深度: 600mm; 7. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 ▲产品符合 GB19272-2011 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	山东青岛	件	2	1926	3852
----	--------	-----	--------	--	------	---	---	------	------



27	篮球架	金陵	GDJ-3B	1. 产品规格: 篮球架伸臂长 2.25m, 篮圈上沿离地面 3.05m, 篮架底座尺寸长 x 宽=2.0x1.0 (m); 2. 球架立柱采用定制 150x150x4 优质大圆角方管制作, 圆角 R30mm; 3. 篮架伸臂采用优质铁板; 4. 伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母; 5. 篮架上拉杆采用 $\Phi 48 \times 2$ 圆管, 通过铁板冲件接头与篮板耳片连接 6. 下拉杆采用 50$\times$40$\times$3mm 方管; 7. 单只球架可放置配重物不少于 510kg; 8. 篮板规格: 1800x1050 (mm), 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板, 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿及侧面覆盖有 EVA 材质保护条; 9. 篮圈采用 $\Phi 19$ 实心圆钢制作, 圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩, 十二段均匀分布留适当间隙, 配篮网; 10. 篮架所有紧固件均采用热镀锌处理, 能保证长年不生锈; 11. 篮架前立柱、底座前部可以选配专用 EVA 材质护套, 底座下部设有防震垫; 12. 表面处理工艺: 经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程; ▲产品 GB23176-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。	江苏省张家港市	只	2	8750	17500
投标总报价 (人民币: 元)									237000

投标人名称 (加盖公章): 常州爱健康体育设施有限公司

日期: 2025 年 9 月 24 日