

## 六、明细报价表

报价人名称 (盖章): 江苏华视信息工程股份有限公司 采购项目编号: CZZCXJ2025009

| 序号 | 设备或项目名称 | 品牌       | 规格型号   | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 合计 (元) |
|----|---------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|
| 1  | 无线混音主机  | RELACART | WAM402 | <p>参考设备型号: RELACART WAM402</p> <p>具有[IR]红外线自动对频功能, 进入菜单后选择 IR 红外对频, 就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点; 具有[AFS]自动搜索频道功能, 进入菜单选中自动搜频功能后, 就会自动搜索及锁定在一个不受干扰的工作频道上;</p> <p>接收方式: 真正分集接收;</p> <p>接收频道: 四通道;</p> <p>频率范围: 521.25MHz-936.85MHz;</p> <p>频率稳定性: 0.005% ;</p> <p>调制方式: FM;</p> <p>最大偏移度: <math>\pm 45\text{KHz}</math>;</p> <p>调谐: 32KHz;</p> <p>接收灵敏度: 在偏移度等于 25KHz, 输入 5dBuV 时, S/N &gt; 60dB;</p> <p>叠机套数: 5 套 (同时使用);</p> <p>频率响应: 65Hz-16KHz, 150Hz-16KHz (低切);</p> <p>总谐波失真: <math>\leq 0.7\% @ 1\text{KHz}</math>;</p> <p>动态范围: &gt; 95dB;</p> <p>信噪比 (加权): &gt; 92dB;</p> <p>音频输出: 8Ω 卡农插座;</p> <p>通讯口: RS-232;</p> | 1  | 台  | 3000   | 3000   |
| 2  | 无线话筒    | RELACART | UD-222 | <p>参考设备型号: UD-222</p> <p>载波频段: 521.25MHz-936.85MHz;</p> <p>RF 功率: 20mW/2mW;</p> <p>音量电位器: -10 到 10dB;</p> <p>切位开关: 200Hz 以下;</p> <p>电池: AA × 2;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 只  | 1000   | 4000   |



|   |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |      |       |
|---|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-------|
|   |       |        |        | 电流消耗: 130mA;<br>电池使用时间: >8 小时; 外形尺寸:<br>底座: 141 x 115 x 48 mm;<br>咪管: 430mm;<br>重量 (不含电池): 约 830g。                                                                                                                                                                 |   |   |      |       |
| 3 | 调音台   | YAMAHA | MG16   | 参考设备型号: YAMAHA MG12<br>12 通道调音台;<br>6 个话筒 / 12 个线路输入;<br>2 编组母线 + 1 立体声母线;<br>2 AUX;<br>“D-PRE” 话放, 带有倒向晶体管电路; 单旋钮压缩器;<br>单声道输入通道上的 PAD 开关;<br>+48V 幻象供电;<br>XLR 平衡输出。                                                                                             | 1 | 台 | 2800 | 2800  |
| 4 | 阵列扬声器 | LAX    | PTL404 | 参考设备型号: LAX PTL404<br>类型: 两分频 4×4 寸紧凑扩声音柱;<br>频响不劣于 115Hz-19KHz (-10dB);<br>灵敏度不小于 95dB;<br>▲指定频带内声压级(峰值) 不小于 125dB 功率 (AES) 不<br>小于 250W;<br>标称阻抗不小于 8 Ω;<br>▲标称覆盖角 (H × V) 不劣于 90° × 60°;<br>单元配置: 4 个低音 4×4 寸, 高音: 1×1 寸。                                       | 4 | 台 | 2500 | 10000 |
| 5 | 功率放大器 | LAX    | CR350  | 参考设备型号: LAX CR350<br>▲额定功率 (1KHz, 1% THD+N) 立体声 8 Ω : 2×350W;<br>额定功率 (1KHz, 1% THD+N) 立体声 4 Ω : 2×500W;<br>桥接单声道模式 8 Ω : 1000W;<br>频率响应 (1W): 20Hz-20kHz, +1/-1dB;<br>电压增益 (额定功率 8 Ω, 0.775V/1.4V): ×68/×<br>38;<br>总谐波失真 (THD+N) (标准测量条件, 8 Ω /1KHz): ≤<br>0.1%; | 2 | 台 | 3250 | 6500  |



|   |            |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |       |       |
|---|------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
|   |            |          |              | 阻尼系数: $\geq 150:1$ ;<br>▲信噪比 (A 计权): $\geq 100\text{dB}$ ;<br>分离度: $\geq 65\text{dB}$ ; ;<br>输入共模抑制比: $\geq 60\text{dB}$<br>输入连接器: 每通道一路平衡 XLR;<br>输出连接器: 每通道 4-POLE Speakon;<br>▲承诺中标后提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |       |       |
|   |            |          |              | 参考设备型号: TENDZONE SOLON M0808A 不少于 8 路输入、8 路输出平衡接口;<br>采用工业级嵌入式架构;<br>▲支持自动混音功能 AM, 可对多只话筒分组管理, NOMA 功能, 可根据设定的开启 MIC 数量, 算法自动控制允许输出的话筒数量; (提供第三方检验报告复印件加盖公章)<br>输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、5 段动态均衡器、延时器;<br>输出每通道功能:8 段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器; 每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值; (承诺中标后提供第三方检验报告复印件加盖公章);<br>▲支持不少于 4 个独立的自适应反馈消除 AFC; (提供第三方检验报告复印件加盖公章)<br>▲支持不少于 2 个独立的自适应回声消除 AEC, 自适应噪声消除 ANC, 回声消除尾不小于 500ms、收敛率不小于 80dB/s; (承诺中标后提供第三方检验报告复印件加盖公章)<br>配置智能均衡器、Ducker;<br>支持 GPIO 可编程控制接口;<br>内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头,可控制不少于 30 台摄像机;<br>不少于 2 路 RTP 网络音频流发送和接收; (提供第三方检验报告复印件加盖公章)<br>具有 RS-232、RS-485、POE 外部面板控制接口;<br>支持不少于 50 组场景预设,可设置预设的调用模式淡入 |   |   |       |       |
| 6 | AI 智能话筒处理器 | TENDZONE | SOLON M0808A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 套 | 12000 | 12000 |



淡出或非静音；(承诺中标后提供第三方检验报告复印件加盖公章)  
 频率响应：20Hz-20kHz(±0.2dB)；  
 总谐波失真+噪声：<0.005% @1kHz；  
 输入共模抑制：>70dB；  
 动态范围(20Hz~20kHz@0dB 增益)：>110dB；通道隔离度@1kHz：>100dB。

参考设备型号：TCL FPD65Q30；  
 尺寸：65 英寸；  
 专业场合使用，4K 超高清显示，无开机广告  
 参考设备型号：红叶 120 寸  
 120 英寸 16:9 电动遥控白玻纤幕(宽 2.74m\*高 1.88m)。  
 5DBi 增益、全向信号。  
 隔离电路，防止干扰；  
 降低音频系统的噪音水平；  
 保护音频设备免受电气干扰。  
 音箱壁挂支架  
 接插跳线  
 管材及配件  
 线缆、预估造成的人工、材料(含线槽)  
 设备安装调试、声场测试

|    |          |     |          |  |  |   |   |       |       |
|----|----------|-----|----------|--|--|---|---|-------|-------|
| 7  | 65 寸挂壁电视 | TCL | FPD65Q30 |  |  | 2 | 台 | 4900  | 9800  |
| 8  | 电动幕布     | 红叶  | 120 寸    |  |  | 1 | 套 | 2500  | 2500  |
| 9  | 增益天线     | 国产  | 优质       |  |  | 4 | 根 | 200   | 800   |
| 10 | 音频隔离变压器  | 国产  | 优质       |  |  | 2 | 个 | 850   | 1700  |
| 11 | 壁挂支架     | 国产  | 优质       |  |  | 4 | 套 | 350   | 1400  |
| 12 | 音频跳线     | 国产  | 优质       |  |  | 1 | 批 | 2000  | 2000  |
| 13 | 管材       | 国产  | 优质       |  |  | 1 | 批 | 1000  | 1000  |
| 14 | 机柜线缆整理   | 国产  | 优质       |  |  | 1 | 项 | 6000  | 6000  |
| 15 | 系统集成费    | 国产  | 优质       |  |  | 1 | 项 | 10000 | 10000 |
| 16 | 总价(元)    |     |          |  |  |   |   |       | 73500 |



法定代表人或被授权代表(签字或盖章)：

