

六、分项报价表（实质性格式）

项目编号：CZZCG2026005 项目名称：常州市新北区奔牛人民医院科室家具采购项目

报价单位：人民币元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	办公桌 1	优茂 URMOR	规格：≥ W1400mm* D650mm*H 750mm/型 号： YG-K2H6	2. 基材：采用国标 MFC 材质，符合行业“EO”环保标准，穿孔萃取甲醛释放量 5mg/100g, 板材厚度按使用需求分配，其中承重部位 25mm，非承重部位 16mm，确保强度美观性； 3. 封边条：同色 PVC 封边条，厚度 2.0mm； 4. 五金配件：导轨、锁具品牌优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5. 注意摆放位置方向性，主机柜的一面靠墙； 6. 颜色可选。	中山市	张	13	1100.00	14300.00
2	办公椅 1	优茂 URMOR	规格：≥ W680mm*D 570mm*H9 90mm-109 0mm/型 号： YG-Y420	2. 全黑色进口尼龙框架； 3. 可上下调节黑色腰靠； 4. 专业办公网布饰面； 5. 黑色实心固定尼龙扶手； 6. 12mm 厚度座木板，高密度高回弹海绵，坐垫下配装饰底壳； 7. 三级黑色气压棒； 8. 330#黑色尼龙五星脚，φ50 黑色尼龙轮。	中山市	把	247	480.00	118560.00
3	办公桌 2	优茂 URMOR	规格：≥ W1200mm* D600mm*H 750mm/型 号： YG-Y64D	2. 基材：采用国标 MFC 材质，符合行业“EO”环保标准，穿孔萃取甲醛释放量 5mg/100g, 板材厚度按使用需求分配，其中承重部位 25mm，非承重部位 16mm，确保强度美观性； 3. 面材：采用品牌三聚氰胺浸渍纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温； 4. 封边条：同色 PVC 封边条，厚度 2.0mm； 5. 五金配件：导轨、锁具品	中山市	张	181	1190.00	215390.00

				牌优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； 6. 脚架：采用定制脚架静电喷涂，钢架壁厚 1.2mm-1.5mm，注意摆放位置方向性，主机柜的一面靠墙； 7. 颜色可选。					
4	方凳	优茂 URMOR	规格：≥ W340mm*D 270mm*H4 30mm/型 号： YG-C5RY	2. 整体框架 1.8mm 厚 32 圆管，结实耐用； 3. 座面采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯材质，一次成型； 4. 承重可达 350KG； 5. 颜色可换； 6. 有脚垫、防滑，防止划伤地板； 7. 颜色可选。	中 山 市	把	159	270.0 0	42930.0 0
5	资料柜 1	优茂 URMOR	规格：≥ W900mm*D 400mm*H1 850mm/型 号： YG-D326	2. 材质：优质冷轧钢板，模具冲压折弯成型，互换性强；厚度：侧、顶、底板 1.0mm，门板用 0.8mm，其它 0.7mm； 3. 搁板、挡条：优质冷轧钢板，模具冲压折弯成型，互换性强； 4. 侧板，高温高压静电喷涂粉末，高密模压，防火防潮，美观大方； 5. 颜色：喷塑亚光白色。	中 山 市	组	102	960.0 0	97920.0 0
6	办公桌 3	优茂 URMOR	规格：≥ W1200mm* D600mm*H 750mm、一 边圆角/ 型号： YG-S5GH	2. 基材：采用国标 MFC 材质，符合行业“E0”环保标准，穿孔萃取甲醛释放量 5mg/100g，板材厚度按使用需求分配，其中承重部位 25mm，非承重部位 16mm，确保强度美观性； 3. 面材：采用品牌三聚氰胺浸渍纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温； 4. 封边条：同色 PVC 封边条，厚度 2.0mm； 5. 五金配件：导轨、锁具品牌优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； 6. 脚架：采用定制脚架静电喷涂，钢架壁厚	中 山 市	张	4	1130. 00	4520.00

				1.2mm-1.5mm; 注意摆放位置方向性, 主机柜的一面靠墙; 7. 颜色可选。					
7	办公桌 4	优茂 URMOR	规格: ≥ W1400mm* D1200mm* H750mm/ 型号: YG-ZS23	2. 基材: 采用国标 MFC 材质, 符合行业“EO”环保标准, 穿孔萃取甲醛释放量 5mg/100g, 板材厚度按使用需求分配, 其中承重部位 25mm, 非承重部位 16mm, 确保强度美观性; 3. 面材: 采用品牌三聚氰胺浸渍纸, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温; 4. 封边条: 同色 PVC 封边条, 厚度 2.0mm; 5. 五金配件: 导轨、锁具品牌优质五金件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 6. 脚架: 采用定制脚架静电喷涂, 钢架壁厚 1.2mm-1.5mm; 注意位置方向性, 主机柜靠墙; 7. 颜色可选。	中山市	张	7	1360.00	9520.00
8	办公椅 2	优茂 URMOR	规格: ≥ W680mm*D 570mm*H1 190mm-12 90mm/型 号: YG-JK52	2. 全黑色进口尼龙框架; 3. 可上下调节黑色腰靠, 2D 头枕, 升降+角度翻转 40°; 4. 专业办公网布饰面; 5. 黑色实心固定尼龙扶手; 6. 12mm 厚度座木板, 高密度高回弹海绵, 坐垫下配装饰底壳; 7. 三级黑色气压棒; 8. 330#黑色尼龙五星脚, φ50 黑色尼龙轮。	中山市	把	7	490.00	3430.00
9	无菌器械柜	优茂 URMOR	规格: ≥ W900mm× D450mm× H1800mm/ 型号: YG-GH25	2. 全玻璃门+不锈钢柜体/抽屉组合; 3. 材质: 304 不锈钢板(板材厚度 1.0mm), 无缝焊接, 耐消毒水腐蚀; 双层中空防雾玻璃; LED 嵌入式照明; 4. 功能: 双人双锁; 层板承重 40kg/层; 适合无菌耗材、器械、试剂展示。	中山市	组	7	1680.00	11760.00
10	办公	优茂	规格: ≥	2. 基材: 采用国标 MFC 材质,	中	张	14	1450.	20300.0

	桌 5	URMOR	W1400mm* D1200mm* H750mm/ 型号: YG-WTV1	符合行业“E0”环保标准, 穿孔萃取甲醛释放量 5mg/100g, 主台面为 50mm 厚度, 其余板材厚度按使用需求分配, 其中承重部位 25mm, 非承重部位 16mm, 确保强度美观性; 3. 面材: 采用品牌三聚氰胺浸渍纸, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温; 4. 封边条: 同色 PVC 封边条, 厚度 2.0mm; 5. 五金配件: 导轨、锁具品牌优质五金件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 6. 脚架: 采用定制脚架静电喷涂, 钢架壁厚 1.2mm-1.5mm; 7. 颜色可选。	山 市			00	0
11	办公 椅 3	优茂 URMOR	规格: ≥ W600mm*D 660mm*H1 120mm-12 20mm/型 号: YG-GW73	2. 优质环保西皮, 透气性良好, 光泽度好, 易清洁, 耐用; 3. 优质高密度高回弹海绵; 4. 底盘: 中班飞机底盘; 5. 三级电镀气压棒; 6. 铝合金五星脚, 直径 60mm 镀金黑色大轮, 静音良好; 7. 白色烤漆背板; 8. 颜色可选。	中 山 市	把	14	650.0 0	9100.00
12	办公 桌 6	优茂 URMOR	规格: ≥ W1400mm* D600mm*H 750mm/型 号: YG-J3D6	2. 黑胡桃木+实木多层板夹板; 3. 优质导轨及铰链; 4. 标配: 普通新型线盒; 5. 拉用: 采用铜拉手; 6. 部件采用榫卯工艺, 表面经打磨处理, 五底三面工艺, 油漆采用净味油漆; 7. 注意摆放位置方向性, 主机柜的一面靠墙。	中 山 市	张	8	2200. 00	17600.0 0
13	办公 椅 4	优茂 URMOR	规格: ≥ W570mm*D 520mm*H8 60mm/型 号: YG-KT38	2. 黑胡桃木+夹板贴 0.3mm 胡桃木木面; 3. 部件采用榫卯工艺, 表面经打磨处理, 五底三面工艺, 油漆采用净味油漆, 甲醛释放量达国家 E0 标准;	中 山 市	把	8	960.0 0	7680.00

				4. 含另配坐垫。					
14	圆凳	优茂 URMOR	规格: \geq ϕ 400mm*H8 60mm/型 号: YG-HV37	2. 黑胡桃木+夹板贴 0.3mm 胡桃木木面; 3. 部件采用榫卯工艺, 表面经打磨处理, 五底三面工艺, 油漆采用净味油漆, 甲醛释放量达国家 E0 标准; 4. 颜色: 可选, 款式要和中医医生桌椅配套; 5. 含另配坐垫。	中 山 市	把	8	580.0 0	4640.00
15	资料柜 2	优茂 URMOR	规格: \geq W800mm*D 400mm*H2 000mm/型 号: YG-JR38	2. 黑胡桃木+实木多层板夹板; 3. 优质导轨及铰链; 4. 拉用: 采用铜拉手; 5. 部件采用榫卯工艺, 表面经打磨处理, 五底三面工艺, 油漆采用净味油漆, 甲醛释放量达国家 E0 标准; 6. 颜色可选。	中 山 市	组	6	2320. 00	13920.0 0
16	办公桌 7	优茂 URMOR	主桌: \geq W1400mm* D600mm*H 750mm; 活 动侧柜: \geq W1200mm* D400mm*H 650mm/型 号: YG-GE852	2. 基材: 采用国标 MFC 材质, 符合行业“E0”环保标准, 穿孔萃取甲醛释放量 5mg/100g, 主台面面板 50mm, 其余板材厚度按使用需求分配, 其中承重部位 25mm, 非承重部位 16mm, 确保强度美观性; 3. 面材: 采用品牌三聚氰胺浸渍纸, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温; 4. 封边条: 同色 PVC 封边条, 厚度 2.0mm; 5. 五金配件: 导轨、锁具品牌优质五金件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 6. 脚架: 采用定制脚架静电喷涂, 钢架壁厚 1.2mm-1.5mm; 7. 颜色可选。	中 山 市	张	24	970.0 0	23280.0 0
17	办公桌 8	优茂 URMOR	规格: \geq W1800mm* D180mm* H750mm/ 型号:	2. 基材: 采用国标 MFC 材质, 符合行业“E0”环保标准, 穿孔萃取甲醛释放量 5mg/100g, 板材厚度按使用需求分配, 其中承重部位	中 山 市	张	2	890.0 0	1780.00

			YG-KN8X	<p>25mm, 非承重部位 16mm, 确保强度美观性;</p> <p>3. 面材: 采用品牌三聚氰胺浸渍纸, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温;</p> <p>4. 封边条: 同色 PVC 封边条, 厚度 2.0mm;</p> <p>5. 五金配件: 导轨、锁具品牌优质五金件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理;</p> <p>6. 配件:</p> <p>①五金铝合金拉丝过线盒;</p> <p>②静音液压铰链 (终身质保);</p> <p>③加厚加宽静音三节导轨;</p> <p>④密码锁;</p> <p>⑤预留 86 插座孔位, 方便美观;</p> <p>7. 颜色可选。</p>					
18	办公椅 5	优茂 URMOR	<p>规格: \geq W730mm*D710mm*H1250mm-1315mm/型号: YG-JRD2</p>	<p>2. 面料: 1.3mm 厚牛皮饰面;</p> <p>3. 木板: 18mm 厚曲木板;</p> <p>4. 海绵: 一体成型阻燃海绵;</p> <p>5. 底盘: 多功能豪华底盘;</p> <p>6. 气杆: 三级防爆电镀气压棒;</p> <p>7. 椅脚: 铝合金方脚;</p> <p>8. 椅轮: ϕ60MMPU 黑色万向脚轮;</p> <p>9. 颜色可选。</p>	中山市	把	2	390.00	780.00
19	办公桌 9	优茂 URMOR	<p>规格: \geq W1600mm*D1600mm*H750mm/型号: YG-K5CX</p>	<p>2. 基材: 采用国标 MFC 材质, 符合行业“EO”环保标准, 穿孔萃取甲醛释放量 5mg/100g, 板材厚度按使用需求分配, 其中承重部位 25mm, 非承重部位 16mm, 确保强度美观性;</p> <p>3. 面材: 采用品牌三聚氰胺浸渍纸, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温;</p> <p>4. 封边条: 同色 PVC 封边条, 厚度 2.0mm;</p> <p>5. 五金配件: 导轨、锁具品牌优质五金件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理;</p> <p>6. 配件:</p>	中山市	张	4	940.00	3760.00

				①五金铝合金拉丝过线盒; ②静音液压铰链(终身质保); ③加厚加宽静音三节导轨; ④密码锁; ⑤预留 86 插座孔位,方便美观; 7.颜色可选。					
20	办公椅 6	优茂 URMOR	规格: ≥ W630*D670*H1250-1350mm/型号: YG-27U3	2.面料: 1.3mm 厚牛皮饰面; 3.木板: 18mm 厚曲木板; 4.海绵: 一体成型阻燃海绵; 5.底盘: 三档锁定底盘; 6.气杆: 三级防爆电镀气压棒; 7.椅脚: 铝合金方脚; 8.椅轮: φ60MMPU 黑色万向脚轮; 9.颜色可选。	中山市	把	4	390.00	1560.00
21	桌前椅	优茂 URMOR	规格: ≥ W580mm*D600mm*H1000mm/型号: YG-443B	2.面料: 1.5mm 厚优质西皮饰面; 3.木板: 13mm 厚曲木板; 4.海绵: 高回弹阻燃海绵; 5.皮面扶手,柔软舒适; 6.1.8mm 厚精抛弓形脚,耐座防滑; 7.颜色可选。	中山市	把	12	360.00	4320.00
22	沙发 (三人)	优茂 URMOR	规格: ≥ W2000mm*D820mm*H800mm/型号: YG-KTN2	2.软包饰面: 采用生态真皮,不容易产生褶皱,整体观感效果整洁。纹理清晰,触感柔软,色牢度高,透湿性和透热性强,透气不闷不起球变形。防水效果好,日常易打理; 3.海绵: 采用阻燃海绵,密度 40KG/M3,理化性能符合国家现行标准,软硬适中,压膜量达到国家现行检测标准; 4.框架: 采用优质环保实木方制作,经防虫防腐处理、干燥性能好,高强度蛇型拉力筋结构,能均匀承托负重,耐久不变形,高回弹,耐冲击; 5.整体结构符合人体工学设	中山市	张	2	1450.00	2900.00

				计,坐感舒适,软硬适中,结构合理。皮革缝线处采用豆角线工艺; 6. 不锈钢脚; 7. 颜色可选。					
23	沙发 (三人)	优茂 URMOR	规格: ≥ W1900mm* D890mm*W 860mm/型 号: YG-KTD2	2. 软包饰面: 采用生态真皮, 不容易产生褶皱, 整体观感效果整洁。纹理清晰, 触感柔软, 色牢度高, 透湿性和透热性强, 透气不闷不起球变形。防水效果好, 日常易打理; 3. 海绵: 采用阻燃海绵, 密度 40KG/M3, 理化性能符合国家现行标准, 软硬适中, 压膜量达到国家现行检测标准。 4. 框架: 采用优质环保实木方制作, 经防虫防腐处理、干燥性能好, 高强度蛇型拉力筋结构, 能均匀承托负重, 耐久不变形, 高回弹, 耐冲击; 5. 整体结构符合人体工学设计, 坐感舒适, 软硬适中, 结构合理。皮革缝线处采用豆角线工艺; 6. 不锈钢脚; 7. 颜色可选。	中山市	张	4	1550. 00	6200.00
24	资料 柜 3	优茂 URMOR	规格: ≥ W3500mm* D450mm*H 2700mm/ 型号: YG-Z256	2. 基材: 采用国标 MFC 材质, 符合行业“EO”环保标准, 穿孔萃取甲醛释放量 5mg/100g, 板材厚度按使用需求分配, 其中承重部位 25mm, 非承重部位 16mm, 确保强度美观性; 3. 面材: 采用品牌三聚氰胺浸渍纸, 耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温; 4. 封边条: 采用 ABS 激光封边条, 数控加工中心一体成形, 表面光滑, 无明显色差, 边缘光滑平直无缺损, 无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线等;	中山市	平	9.45	1100. 00	10395.0 0

				<p>5. 五金配件：五金件：采用品牌五金件（静音缓冲铰链、静音阻尼导轨、锁具等）连接紧密，启闭灵活，操作方便，无杂音，无松动；</p> <p>6. 颜色可选。</p>					
25	资料柜 4	优茂 URMOR	<p>规格：≥ W4150mm* D500mm*H 2700mm/ 型号： YG-ZG27</p>	<p>2. 基材：采用国标 MFC 材质，符合行业“E0”环保标准，穿孔萃取甲醛释放量 5mg/100g，板材厚度按使用需求分配，其中承重部位 25mm，非承重部位 16mm，确保强度美观性；</p> <p>3. 面材：采用品牌三聚氰胺浸渍纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；</p> <p>4. 封边条：采用 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形，表面光滑，无明显色差，边缘光滑平直无缺损，无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线等；</p> <p>5. 五金配件：五金件：采用品牌五金件（静音缓冲铰链、静音阻尼导轨、锁具等）连接紧密，启闭灵活，操作方便，无杂音，无松动；</p> <p>6. 颜色可选。</p>	中山市	平	11.2	1100.00	12320.00
26	资料柜 5	优茂 URMOR	<p>规格：≥ W1350mm* D600mm*H 2700mm/ 型号： YG-ZS74</p>	<p>2. 基材：采用国标 MFC 材质，符合行业“E0”环保标准，穿孔萃取甲醛释放量 5mg/100g，板材厚度按使用需求分配，其中承重部位 25mm，非承重部位 16mm，确保强度美观性；</p> <p>3. 面材：采用品牌三聚氰胺浸渍纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；</p> <p>4. 封边条：采用 ABS 激光封边条，数控加工中心一体成形，表面光滑，无明显色差，边缘光滑平直无缺损，无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线等；</p> <p>5. 五金配件：五金件：采用</p>	中山市	平	3.6	1100.00	3960.00

				品牌五金件（静音缓冲铰链、静音阻尼导轨、锁具等）连接紧密，启闭灵活，操作方便，无杂音，无松动； 6. 颜色可选。					
27	资料更衣柜	优茂 URMOR	型号：≥ W970mm*D 400mm*H1 850mm/规格：YG-S536	2. 侧、顶、底板 1.0mm，门板用 0.8mm，其它 0.7mm 优质冷轧钢板，模具冲压折弯成型，互换性强； 3. 搁板、挡条：优质冷轧钢板，模具冲压折弯成型，互换性强； 4. 侧板，高温高压静电喷涂粉末，高密模压，防火防潮，美观大方； 5. 颜色：喷塑亚光白色。	中山市	组	5	880.00	4400.00
合计								667225.00	

投标人名称（加盖公章）：中山市优冠家具制造有限公司

日期：2026年04月01日

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

