

六、分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号: CZZCG2026026 项目名称: 常州市新北区孝都小学无线信号覆盖项目

报价单位: 人民币元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	融合核心 (OLT)	锐捷	RG-NBF6002M MF6000M-16 FS8GT2XS RG-PAF150I- FS	1.★配套业务线卡, 三层网管型光网融合交换机, 支持无源分光网络, ≥ 16 个 1000M/100M SFP/PON 复用光口, ≥ 8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口, 固化 ≥ 2 个 SFP+万兆光口, 提供官网或彩页截图加盖投标人公章。 2.整机无源分光口 (PON 口) ≥ 16 个, 同时 16 个无源分光口可复用以太千兆光口, 提供官网或彩页截图加盖投标人公章。 3.▲所投产品应支持传统以太网、无源分光网络 (PON 网络)、以太全光网的融合及平滑演进, 设备的无源分光口可以支持普通以太光模块和无源分光模块, 并可以正常使用, 提供官网或彩页截图加盖投标人公章。 4.支持防雷等级 $\geq 6KV$。 5.整机独立业务板卡插槽 ≥ 2 个, 系统电源槽位 ≥ 2 个, 标准 1U 设备。 6.单个无源分光口 (PON 口) 最大支持接入远端 ONU ≥ 32 个, 整机支持 ≥ 256 个 (搭配 AC 可免费扩容至 1200); 提供官网或彩页截图加盖投标人公章。 7.整机提供免费 ONU 注册授权数 ≥ 256 个, 搭配 AC 可免费扩容至 1200。 8.★交换容量 $\geq 758Gbps$, 包转发率 $\geq 252Mpps$, 提供官网或彩页截图加盖投标人公章。	福建福州	台	1	11000	11000

				9.支持 MAC 地址容量$\geq 32K$, 三层 SVI 接口≥ 64 个。 10.工作温度范围 $0^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$。 11.支持网管平台管理, 通过可上网的 PC 或者手机, 即可完成部署, 即插即用, 支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 12.▲支持无源分光网络(PON 网络)和以太网网络统一运维管理, 支持整网业务一键下发, 提供功能操作截图加盖投标人公章。 13.▲要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现, 包括无源分光设备 (PON)、无线 AP, 提供设备配置截图作为证明加盖投标人公章。 14.所投硬件产品应免费提供配套网管软件, 后续 ONU 增补应不再产生任何网管平台软件授权费用, 提供证明材料加盖投标人公章。 15.通过发现协议可自动发现语音网关, 统一管理平台下发配置。 16.配套电源模块 (支持 1+1 冗余, 交流, $\geq 300W$)。					
2	光分路器	锐捷	RG-SPL2016-SC	2 进 16 出光分路器, 均分型, SC 类型, 铁壳, 可单品上架, 可多台组合上架。	福建福州	台	7	600	4200
3	以太分光光模块	锐捷	OM-GE-SFP-10KM-SM1490	千兆单纤单模以太分光光模块, SC 类型, 波长 1490/1310nm, 最大传输距离 10km, 光发送功率 $3 \sim 7dB$, 光接收灵敏度 $-12 \sim -32dB$ 。	福建福州	台	7	400	2800
4	千兆单模光模块	锐捷	SFP-SM1310	千兆单模光模块,最大传输距离 10KM,双纤口,适用 LC 型接头跳线。	福建福州	台	14	180	2520
5	室外 AP (定向)	锐捷	RG-RAP6261 (CD)	1.支持标准 802.11ax 、 802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n 协议。 2.★采用双频 8 条流设计, 整机最大接入速率$\geq 5952Mbps$。(提供设备截图加盖投标人公章) 3.支持蓝牙 5.0。(提供设备截图加盖投标人公章)	福建福州	台	2	3100	6200

				4.设备≥ 1个 2.5Gbps 自协商以太网口, ≥ 1个 SFP 千网光口。 5.为保障设备稳定运行, 支持 IP68 防护等级 (防尘、防水)。 6.支持支持 IEEE 802.3bt(PoE++)供电 (正常工作), 兼容 IEEE 802.3at(PoE+)供电 (降速), 支持本地供电 (DC 48V), 整机功耗$\leq 40W$。 7.支持 EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关, 提升 4 倍信号功率, 2.4G 发射功率≤ 26 dBm, 5G 发射功率≤ 26 dBm。 8.▲为节省成本灵活配置, 要求设备支持云 AC 管理, 支持云 AC 三层漫游, 保留测试权力。(提供设备截图加盖投标人公章) 9.▲支持 APP 本地或者远程统一运维管理, 能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。(提供设备截图加盖投标人公章) 10.支持 802.1x 认证, 搭配云平台进行账号认证。 11.支持无线智能网优, 合理分配整网频谱资源, 调节最优信道, 最佳频宽。 12.为保证无线网络安全, 在无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤, 要求所投产品支持不小于 512 的黑白名单。(提供设备截图加盖投标人公章) 13.能够提供和型号一致的无线电发射设备型号核准证的复印件和 GB4943 测试报告复印件并加盖投标人公章。					
6	室外 AP (全向)	锐捷	RG-EAP662(E)	1.支持标准 802.11ax、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n 协议。 2.★采用双射频, 整机支持 4 条数据流, 5 条射频流, 5 根天线; 2.4GHz: 2 天线, 2x2, MIMO; 5GHz: 3 天线, 2x2, MIMO; 整机最大接入速率≥ 2976Mbps。(提供设备截图加盖投标人公章) 3.室外双频全向 AP, ≥ 1个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口和≥ 1个 SFP 千网光口。 4.为保障设备稳定运行, 支持 IP68 防护等级 (防尘、防水)。	福建福州	台	5	1900	9500

				5.支持 IEEE 802.3at (PoE+) 以太网供电和本地供电 (DC 12V) , 整机功耗$\leq$24W。 6.▲为保证设备稳定性和高可用性, 要求设备平均无故障工作时间$\geq$250000 小时。(提供设备截图加盖投标人公章) 7.为节省成本灵活配置, 要求设备支持云 AC 管理, 支持云 AC 二层漫游, 保留测试权力。 8.支持 APP 本地或者远程统一运维管理, 能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 9.要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现: 在线状态查询、配置修改, 无线用户终端详情: 包含用户 mac 地址、信号强度、频段、总流量、终端 os 类型、终端厂商等, 实配网管平台。(提供设备截图加盖投标人公章) 10.为保证无线网络安全, 在无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤, 要求所投产品支持不小于 256 的黑白名单。(提供设备截图加盖投标人公章) 11.能够提供和型号一致的无线电发射设备型号核准证的复印件和 GB4943 报告复印件并加盖投标人公章。					
7	室外 AP 电源	锐捷	RG-POE-50-60W-MG	单端口以太网供电适配器: 2.5G 端口, 非标 POE 适配器, 对外输出功率最高 60W, 对外输出电压 50V。	福建福州	台	2	350	700
8	光 AP	锐捷	RG-APF2261 (MG)	1.支持标准 802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n 协议。 2.★支持双频 5 条流, 整机最大接入速率$\geq$2976Mbps。(提供设备截图加盖投标人公章) 3.标准吸顶部部署 AP, $\geq$1 个 2.5Gbps 自协调以太网口和$\geq$1 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口。 4.支持 IEEE 802.3at (PoE+) 以太网供电和本地供电 (DC 12V) , 整机功耗$\leq$18W。 5.支持 EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开	福建福州	台	77	750	57750

				关,提升4倍信号功率,2.4G发射功率≤ 25 dBm,5G发射功率≤ 25 dBm。 6.支持终端关联绑定,指定终端连接到最优AP,避免终端频繁连接。 7.支持AP负载均衡,合理分配终端连接AP。 8.支持无线智能网优,合理分配整网频谱资源,调节最优信道,最佳频宽。 9.为保证无线网络安全,在无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤,要求所投产品支持不小于512的黑白名单。(提供设备截图加盖投标人公章)					
9	高密AP	锐捷	RG-RAP2271(MG)	1.支持标准IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac wave2/wave1、IEEE 802.11a/b/g/n同时工作。 2.支持双频5条流,整机最大接入速率≥ 5011Mbps。 3.标准吸顶部署AP,≥ 1个100/1000/2500Mbps自适应以太网接口和≥ 1个10/100/1000Mbps自适应以太网接口。 4.支持IEEE 802.3at(PoE+)以太网供电和本地供电(DC 12V),整机功耗≤ 25.5W。 5.为保证设备稳定性和高可用性,要求设备平均无故障工作时间≥ 400000小时。 6.支持终端关联绑定,指定终端连接到最优AP,避免终端频繁连接。 7.支持AP负载均衡,合理分配终端连接AP。 8.支持无线智能网优,合理分配整网频谱资源,调节最优信道,最佳频宽。	福建福州	台	1	1200	1200
10	电源	国产	12V2A	12V2A,24W。	江苏常州	个	83	30	2490
11	室外皮线光缆	国产	2芯	室外皮线光缆2芯。	江苏扬州	米	3000	1.2	3600
12	室外	国	6芯	室外单模铠装6芯。	江苏	米	400	2.5	1000

	光缆 6 芯	产			扬州				
13	光纤 熔接	定制	定制	光纤熔接。	江苏 常州	芯	190	14.5	2755
14	耦合 器	国产	SC	耦合器 LC、SC。	江苏 常州	个	174	4	696
15	尾纤	国产	1M SC	尾纤 LC、SC。	江苏 常州	根	174	4	696
16	光跳 线	国产	3M SC-SC	3 米, LC-LC、SC-SC、SC-LC。	江苏 常州	条	15	20	300
17	光配 架	国产	24 口 SC	24 口光配架满配 SC 耦合器及尾纤。	江苏 常州	个	1	500	500
18	弱电 箱	国产	定制	500*600*200, 壁挂安装。	江苏 常州	台	5	350	1750
19	室外 立杆	国产	定制	4 米单头, 镀锌钢管材质, 配装饰球含地龙。	江苏 常州	根	1	500	500
20	电源 线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0。	江苏 扬州	米	1550	2.5	3875
21	配管	国产	PVC20	PVC20。	江苏 常州	米	1500	2.5	3750
22	开槽	定制	定制	开槽、开孔及恢复。	江苏 常州	项	1	1000	1000
23	辅材	国产	定制	管件直接、弯头、骑马卡、钻头、水晶头、标签、扎带等。	江苏 常州	项	1	1000	1000
24	安装 调试	定制	定制	安装调试	江苏 常州	项	1	21150	21150
投标总报价 (人民币: 元)									140932

投标人名称 (加盖公章) : 中电鸿信信息科技有限公司

日期: 2026 年 8 月 3 日



- 注: 1.本表应按采购需求中采购清单逐项填写。
- 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。